



Celdex PVC 164/169

Prod. nr.: 1.21
Datum: 22-12-2010

Omschrijving:

Celdex PVC 164/169 is een dubbelzijdig klevend geslotencellig hard PVC-schuim (270 kg/m³). Geschikt voor bevestigingen waar hoge schuifbelastingen voorkomen. Leverbaar op rol. Verkrijgbaar in de kleuren wit (164) en zwart (169).



Kenmerken:

- geslotencellig hard PVC-schuim (270 kg/m³)
- dubbelzijdig klevend (acrylaat)
- kleeflaag is UV-bestendig
- leverbaar op handzame montagerol
- voor bevestigingen waar hoge schuifbelastingen voorkomen
- leverbaar in de kleur wit (164) en zwart (169)

Technische specificaties:

Densiteit	270 kg/m ³
Kleur	Wit en zwart
Belijming	Acrylaat
Compressie t.b.v. afdichting	20%
Treksterkte	> 10,0 kg/cm ²
Rekvermogen tot breuk	> 120%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Applicatietemperatuur	+10°C tot +40°C
Afpeelkracht	1.20 kg/25mm
Statische afschuifbaarheid	0,15 kg/cm ²
UV-bestendigheid	Goed
Beschikbare diktes	0.8, 1.5, 3 en 4.5 mm
Voegtype	Vlak, evenwijdig
Opslag / houdbaarheid 20°C	1 jaar in gesloten verpakking

Uitvoeringen:



Leverbaar in de kleuren wit en zwart



Op handige montagerol

Celdex PVC 164/169

Verwerkingsrichtlijnen

Controleer of de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling en op eventuele transportschade. Kleur, type, uitvoering en afmetingen dienen correct te zijn. U dient altijd vooraf het product aan uw toepassing en specificaties te toetsen.

Reinig de ondergrond zorgvuldig met de neutrale Celdex Cleaner. Verwijder vuil-, stof- en vetresten.

Celdex PVC 164/169 & 179 kunnen direct vanaf de rol op de ondergrond worden aangebracht. Breng het schuimband zonder spanning en met gelijkmatige druk op de ondergrond aan en voorkom luchtopsluitingen. Door verwijdering van de schutlaag aan de bovenzijde van het schuimband maakt u de tweede zelfklevende zijde vrij voor montage. Om lekkage te voorkomen is het belangrijk het PVC schuimband goed aan te laten sluiten op de voegvlakken.

Niet toepassen in combinatie met weekmakergevoelige materialen. Celdex PVC 164/169 & 179 kunnen bij een temperatuur van 20°C in een gesloten verpakking 12 maanden worden opgeslagen.

Onderhoudsinspectie

Door middel van periodieke inspecties moeten ontstane schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld. Herstelwerkzaamheden moeten in overleg met Celdex worden uitgevoerd, voordat er gevolgschade ontstaat. Alvorens tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden over te gaan, is het van belang om de oorzaak van de schade aan de afdichting vast te stellen en Celdex naar aanvullend advies te vragen. Door een gerichte visuele inspectie of door bepaling in een laboratorium is een schade te beoordelen.

Veiligheid

Voor dubbelzijdig klevende PVC schuimbanden gelden geen specifieke veiligheidsrichtlijnen.

Bij twijfel

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij u vooraf contact op te nemen met de Technische Afdeling van Celdex. Wij maken graag een projectgericht advies voor u!

Celdex

Celdex is een toonaangevend producent van kunststofschuimproducten voor de bouw, industrie, sport & vrije tijd. Flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit en kennis door ervaring zijn kenmerkend voor onze werkwijze. Ontdek de vele mogelijkheden van onze producten.

- Vulstroken en vulblokken
- Steenwol vulblokken en stroken
- Enkelzijdig klevende schuimbanden
- Dubbelzijdig klevende schuimbanden
- Compressiebanden
- Butylbanden en butyltapes
- Brandwerende producten
- Tapes
- Ontdreningsmaterialen
- Purschuimen, katten en lijmen



De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.