

Materiaal

Polymeeroplossing

Leveringsvorm

kleur	1 liter blik	5 liter emmer
	12 stuks/doors	1 stuks/doors
kleurloos	304180	303446

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis		synthetisch rubber
Systeem	R11	oplosmiddelhoudend
Brandgevaar		licht ontvlambaar
Vlampunt		-1 °C
Droogtijd		10 tot 30 minuten (afhankelijk zuiging)
Verbruik		ca. 6m ² per liter (afhankelijk ondergrond)
Houdbaarheid		6 maanden in ongeopende bus/blik
Opslagtemperatuur		+5 °C tot max. +25 °C
Opslag		droog, beschermen tegen vorst

Vorbereitung

- De ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn.
- Losse beton- en cementresten verwijderen.
- Verfresten en impregneermiddel moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Verwerking

- Gelijkmatig en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Droogtijd 10 tot 30 minuten.

Reiniging

Spetters moeten direct worden verwijderd.

Let op

- Niet verdraagzaam met verf.
- Lakken en kunststoffen kunnen loslaten.
- Verdraagzaamheid testen.

Veiligheidsaanbevelingen

Gebruik handschoenen. Goed ventileren. Niet roken. Draag veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.



ME901

Butyl- & Bitumen Primer

Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck Butyl- & Bitumenband.

Productvoordelen

- Dunne variant
- Optimaliseert de hechting
- Korte droogtijd
- Versteving van het oppervlak

ME901

Butyl- & Bitumen Primer

 **illbruck**
making it perfect.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl